

BAMSPROTECT

PIETRIFICANTE LIQUIDO PER MATERIALI EDILI POROSI

DESCRIZIONE:

BAMSPROTECT e' un prodotto pronto all'uso a base di silicati modificati , in acqua demineralizzata, per il consolidamento superficiale di pareti e pavimenti porosi e friabili. viene applicato su calcestruzzo sia vecchio che nuovo, mattoni, tufo, blocchetti, laterizio, intonaci e pavimenti inconsistenti (polverosi).

IMPIEGO:

Le caratteristiche eccezionali di **BAMSPROTECT** lo vedono impiegato in quasi tutti i materiali edili porosi esistenti in commercio.

DATI TECNICI:

° Colore:	Trasparente.
° Peso Specifico:	1,3 Kg/Lt.
° Residuo Solido:	47%.

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

BAMSPROTECT e' pronto all'uso. si adopera su supporti asciutti esenti da olii, vernici, pitture. si applica a spruzzo, (bassa pressione) rullo o pennello, in due mani distanziate di 6 ore, con temperature superiori ai + 5° c.

RESA:

Il consumo può variare da 0,5 – 1 kg/m² secondo porosità'.

STOCCAGGIO:

12 mesi a temperatura non inferiore a 10° c.

CONFEZIONE:

BAMSPROTECT e' disponibile in cont. plast. 5-10-25 kg.

SICUREZZA:

Prodotto atossico alcalino. Data la natura chimica del prodotto si consiglia l'uso di guanti e occhiali. In caso di contatto con la pelle e gli occhi risciacquare con acqua.

