

BAMS AGGRAPPO

MISCELA CEMENTIZIA AGGRAPPANTE PER SUPERFICI IN CALCESTRUZZO PER ESTERNI AD APPLICAZIONE MECCANICA

DESCRIZIONE:

BAMS AGGRAPPO è una miscela composta da cemento Portland, sabbie classificate, additivi specifici tendenti a migliorarne la lavorabilità e l'adesione al supporto.

DATI TECNICI:

Peso specifico della polvere:	1410 kg/m ³ ca
Acqua di impasto:	25%
Spessore minimo:	2 cm come malta d'ancoraggio
Resa:	30 kg/m ² ca
Reazione al fuoco	incombustibile
Resistenza a compressione a 28 gg :	72 Kg/cm ²
Resistenza a flessione a 28 gg:	27 Kg/cm ²
Permeabilità al vapore:	$\mu = 28$

CARATTERISTICHE:

BAMS AGGRAPPO è un prodotto studiato appositamente per risolvere le problematiche di ancoraggio su quelle superfici lisce come calcestruzzo, pannelli prefabbricati ecc. viene anche utilizzato per interventi in ristrutturazioni (ad es. su murature in pietra) come prima mano di rinzaffo e ancoraggio e malta strutturale .

MODALITA' D'APPLICAZIONE:

Preparazione del supporto: le superfici da intonacare devono essere libere da polvere, oli, grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in genere. È consigliabile pulire le superfici molto polverose e trattarle preventivamente con un fissativo tipo il nostro primer **BAMS ACRYL**. **Applicazione:** si lavora con macchina intonacatrice e si applica in un unico strato sino a spessori di 10 cm. come malta strutturale previa armatura con rete elettrosaldata.

RESA: 30 kg/m² ca (min. 2 cm)

CONFEZIONE: sacco da kg. 30

AVVERTENZE:

- Proteggere l'intonaco fresco dal gelo o da essiccazione troppo rapida
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
- Consigliamo una temperatura d'impiego da +5° C a +35° C
- Non aggiungere al prodotto altre sostanze

STOCACCGGIO: 6 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità