



SCHEDA
TECNICA
N. 50
REV. 01 DEL
30.11.2005

BAMS SUPER FINE RASATURA BIANCA

DESCRIZIONE:

BAMS SUPER FINE E' UN RASANTE BIANCO A BASE CEMENTIZIA PER LA FINITURA DI INTERNI ED ESTERNI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, MATTONI E INTONACO PREVENTIVAMENTE PREPARATO.

DATI TECNICI:

GRANULOMETRIA:	<0,3 mm
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	$\mu = 6$
RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE	8 Mpa
RESISTENZA AL DISTACCO	> 0,65 Mpa

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

BAMS SUPER FINE VA MISCELATO CON ACQUA AGGIUNGENDO CIRCA 7,5 LITRI DI ACQUA AD OGNI SACCO DA KG. 25. APPLICABILE AD UNA TEMPERATURA DI +5°C ÷ 35°C.

AVVERTENZE

NON APPLICARE SU SUPPORTI INCONSISTENTI O FRIABILI, SUPPORTI IN GESSO, SUPPORTI VERNICIATI ED INTONACI DEGRADATI.

RESA:

15 KG/m² PER CM DI SPESSORE

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

CONFEZIONE: SACCHI DA 25 KG.
6 MESI CIRCA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO

