

BAMSACRYL

EMULSIONE ADESIVA A BASE DI RESINE ACRILICHE

DESCRIZIONE:

BAMSACRYL è una resina acrilica idonea per l'ottenimento di malte ad elevate resistenze meccaniche e potere adesivo.

BAMSACRYL aumenta la lavorabilità e la compattezza delle malte.

BAMSACRYL si presenta di colore bianco, a media viscosità, da impiegarsi nelle malte cementizie per ripristini di strutture ed elementi in calcestruzzo ammalorati.

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

La superficie deve essere esente da residui di grassi, olii, tracce di polvere, pitture, parti incoerenti, ecc.

Spazzolare il supporto e bagnare con acqua sino a rifiuto. La stesura della malta osmotica e malta tradizionale con **BAMSACRYL** non presenta aria inglobata.

Il rapporto **BAMSACRYL**/acqua è di 1.2 - 1:4.

L'applicazione della malta non deve avvenire con temperature al di sotto di 5° C e offre un'ottima resistenza ai cicli di gelo e disgelo.

Per superfici molto lisce usare prima dell'intonaco un primer ottenuto miscelando **BAMSACRYL** in ragione del 25% ed acqua in ragione del 75%.

MISCELE INDICATIVE	BAMSACRYL	ACQUA	CEMENTO	SABBIA
MALTA PER INTONACI	5 Kg	20 Kg	50 Kg	0/3 mm 140 Kg
MALTA DI ALLETTAMENTO	10 Kg	20 Kg	50 Kg	0/1 mm 120 Kg
BOIACCA DI ADERENZA	5 Kg	15 kg	50 kg	

COMPATIBILITA':

BAMSACRYL è compatibile con tutti i tipi di cemento Portland o pozzolanico.

STOCCAGGIO:

Si conserva in luogo asciutto oltre sei mesi.

CONFEZIONE:

Contentori di plastica 5/10/25 Kg.

SICUREZZA:

Prodotto atossico alcalino. Data la natura chimica del prodotto si consiglia l'uso di guanti. In caso di contatto con la pelle risciacquare con acqua.